

SOLIDEAL®

ШИНЫ ДЛЯ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ

Размер шины	Птотектор		HC (d)	Обод(a)		Камера	Вентиль	Ободная лента	Габаритные размеры шин (мм) Максимальные (b)		Индекс скорости (с)	Давление (1) бар	Максимальная грузоподъемность (кг), при скорости (км/ч)	
	Тип	TRA		Рекомендованный	Альтернативный				Ширина (мм)	Наружный Ø (мм)			10 км/ч	15 км/ч
7.50-15 NHS	SM	C1	6	6.00	6.50	700/750/815-15	TR75A	7.00/7.50/8.25-15	232	834	A3	3.50	1730	1385
7.50-15 NHS	SM	C1	10°	6.00	6.50	700/750/815-15	TR75A	7.00/7.50/8.25-15	232	834	A3	6.00	2280	1824
7.50-15 NHS	SM	C1	12	6.00	6.50	700/750/815-15	TR75A	7.00/7.50/8.25-15	232	834	A3	7.50	2615	2092
7.50-15 NHS	SM	C1	14	6.00	6.50	700/750/815-15	TR75A	7.00/7.50/8.25-15	232	834	A3	8.50	2835	2268
8.50/90-15K	SM	C1	6	6.00G/6LB/6L	5.50F(+KAMEPA)	TBLS	-	-	237	806	A3	3.50	1770	1400
11.00-20	SM	C1	12°	8.00	8.50				317	1117	A3			
11.00-20	SM	C1	16°	8.00	8.50				317	1117	A3	7.50	5445	4356
11.00-20	SM	C1	18°	8.00	8.50				317	1117	A3			

Специальные (1) Нагрузки и давление даны для скоростей, характерных для работы асфальтоукладчика, дистанция неограничена. заметки

Общие заметки

(a) Обода стандартизированы организациями TRA, ETRTO или JATMA только по размерам и контуру полки обода.

Соответствующая комбинация шины и обода гарантирует правильный монтаж и расположение шины на обode.

Значения нагрузки и давления на шину и обод не должны превышать нагрузки допускаемые производителем для дисков и колес, даже если шина может выдержать большие нагрузки и давление.

Ободья могут быть промаркированы максимально допустимыми значениями нагрузки и давления.

Если не возможно определить для каких условий эксплуатации и с какими нагрузками допустимо применять колеса и ободья - необходимо проконсультироваться у производителя колес и ободьев.

Предупреждение - используйте только рекомендованные производителем ободья и не превышайте максимально допустимого давления - монтаж шин на диски должны делать профессионалы, с использованием необходимой оснастки. Избыточное или недостаточное давление могут привести к разрушению шины - полностью уберите давление в шине перед демонтажем.

(b) Размеры указаны в соответствии с ETRTO, где возможно.

Для получения реальных размеров шин и других, дополнительных параметров проконсультируйтесь с техническим отделом.

(c) Индекс скорости показывает максимальную скорость при которой нагрузка, указанная в индексе грузоподъемности применима. Допустимо увеличение скорости, но при уменьшении нагрузки.

Для получения дополнительных параметров проконсультируйтесь с техническим отделом.

Индекс скорости	Скорость (км/ч)
A2	10
A3	15
A5	25
A6	30
A7	35
A8	40
B	50

(d) ° Планируется к производству

(e) Некоторые полезные соотношения:

1 км/ч = 0.622 мили в час

1 кг = 0.454 фунта

1 бар = 100 кПа = 0.1 МПа

1 бар = 0.98 кг/см²

1 бар = 14.5 psi (фунт/дюйм²)



КОЗВОНИН
Вадим Сергеевич
Генеральный директор

Тел./Факс: (495) 777-60-33

Моб. (495) 508-76-40

Сайт: www.germess.ru

E-mail: vadim@germess.ru

143952 г. Реутов, ул. Фабричная д.7 офис 105

ЗАПЧАСТИ • ШИНЫ • СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА



SM C1