

SOLIDEAL®

ШИНЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ

www.bermess.ru

Маркировка шин		Протектор		Обод(а)		Камера	Габаритные размеры шин (мм)		Индекс скорости (с)	НС (d)	Применение (1)	Давление (2)	Максимальная грузоподъемность (кг), при скорости (км/ч)					
Размер	Тип	Тип	TRA	Рекомендов.	Альтернативный		Ширина (мм)	Наружн. Ø (мм)				бар	0 км/ч	15 км/ч	25 км/ч	30 км/ч	40 км/ч	50 км/ч
11L-15SL	IMP	MR	F3	8LBx15	10LBx15	TBLS	305	847	B	8		2.50	2300	1325				1150
11L-15SL	IMP	MR	F3	8LBx15	10LBx15	TBLS	305	847	B	10		3.00	2640	1520				1320
11L-16SL	IMP	MR	F3	8LBx16	W8L, 10LB, W10Lx16	TBLS	305	873	B	10		3.00	2720	1565				1360
11L-16SL	IMP	MR	F3	8LBx16	W8L, 10LB, W10Lx16	TBLS	305	873	B	12		3.60	3110	1790				1555
14.5/75-16.1SL	AGRI	MR	F3	16, 1xW11C		TBLS	373	940	A8	10		2.80	4350	2175	1855	1610	1450	
10.5/80-18	IMP	SL	R4	W9x18	W8x18, 9x18	TBLS	288	930	A6	10	Ведущие	3.70	3220	1645	1455	1360	1225	
10.5/80-18	IMP	SL	R4	W9x18	W8x18, 9x18	TBLS	288	930	A6	12	Ведомые (3)	3.70	3220	2360	2085	1950	1755	
12.5/80-18	IMP	SL	R4	W9x18	11x18	TBLS	322	1014	A6	10	Ведущие	4.40	3500	1815	1605	1500	1350	
12.5/80-18	IMP	SL	R4	W9x18	11x18	TBLS	322	1014	A6	12	Ведомые (3)	4.40	3500	2565	2270	2120	1910	
12.5/80-18	IMP	SL	R4	W9x18	11x18	TBLS	322	1014	A6	10	Ведущие	3.10	4010	2055	1820	1700	1530	
12.5/80-18	IMP	SL	R4	W9x18	11x18	TBLS	322	1014	A6	12	Ведомые (3)	3.10	4010	2940	2600	2400	2185	
12.5/80-18	IMP	4L	R1	W9x18	11x18	TBLS	322	1014	A6	12	Ведущие	3.70	4375	3205	2835	2650	2385	
12.5/80-18	IMP	4L	R1	W9x18	11x18	TBLS	322	1014	A6	12	Ведомые (3)	3.70	4375	3205	2835	2650	2385	
14.9-24	IND	SL	R4	W13x24	W11x24, W12x24	TBLS	409	1279	A8	6	Циклическое (4)	1.70	4485	2615	2165	2085	1950	1775
14.9-24	IND	SL	R4	W13x24	W11x24, W12x24	TBLS	409	1279	A8	8	Постоянное (5)	1.70	4485	2205	2065	2030	1950	1775
14.9-24	IND	SL	R4	W13x24	W11x24, W12x24	TBLS	409	1279	A8	8	Циклическое (4)	2.10	5290	3080	2555	2460	2300	2095
14.9-24	IND	SL	R4	W13x24	W11x24, W12x24	TBLS	409	1279	A8	12	Постоянное (5)	2.10	5290	2600	2440	2390	2300	2095
16.9-24	IND	SL	R4	W15Lx24	W14Lx24	TBLS	464	1351	A8	10	Циклическое (4)	2.90	6670	3885	3220	3105	2900	2640
16.9-24	IND	SL	R4	W15Lx24	W14Lx24	TBLS	464	1351	A8	10	Постоянное (5)	2.90	6670	3275	3075	3015	2900	2640
16.9-24	IND	SL	R4	W15Lx24	W14Lx24	TBLS	464	1351	A8	8	Циклическое (4)	1.90	6095	3550	2940	2835	2650	2410
16.9-24	IND	SL	R4	W15Lx24	W14Lx24	TBLS	464	1351	A8	12	Постоянное (5)	1.90	6095	2995	2810	2755	2650	2410
17.5L-24	IND	SL	R4	W15Lx24	W14Lx24	TBLS	480	1278	A8	6	Циклическое (4)	2.20	6900	4020	3330	3210	3000	2730
17.5L-24	IND	SL	R4	W15Lx24	W14Lx24	TBLS	480	1278	A8	8	Постоянное (5)	2.20	6900	3390	3180	3120	3000	2730
17.5L-24	IND	SL	R4	W15Lx24	W14Lx24	TBLS	480	1278	A8	12	Циклическое (4)	2.60	7475	4355	3610	3480	3250	2960
17.5L-24	IND	SL	R4	W15Lx24	W14Lx24	TBLS	480	1278	A8	12	Постоянное (5)	2.60	7475	3675	3445	3380	3250	2960
17.5L-24	IND	SL	R4	W15Lx24	W14Lx24	TBLS	480	1278	A8	6	Циклическое (4)	1.40	4600	2680	2220	2140	2000	1820
17.5L-24	IND	SL	R4	W15Lx24	W14Lx24	TBLS	480	1278	A8	8	Постоянное (5)	1.40	4600	2260	2120	2080	2000	1820
17.5L-24	IND	SL	R4	W15Lx24	W14Lx24	TBLS	480	1278	A8	10	Циклическое (4)	1.70	5590	3255	2695	2600	2430	2210
17.5L-24	IND	SL	R4	W15Lx24	W14Lx24	TBLS	480	1278	A8	12	Постоянное (5)	1.70	5590	2745	2575	2525	2430	2210
17.5L-24	IND	SL	R4	W15Lx24	W14Lx24	TBLS	480	1278	A8	10	Циклическое (4)	2.20	6440	3750	3110	2995	2800	2550
17.5L-24	IND	SL	R4	W15Lx24	W14Lx24	TBLS	480	1278	A8	12	Постоянное (5)	2.20	6440	3165	2970	2910	2800	2550
17.5L-24	IND	4L	R1	W15Lx24	W14Lx24	TBLS	480	1278	A8	10	Циклическое (4)	2.20	6440	3750	3110	2995	2800	2550
17.5L-24	IND	4L	R1	W15Lx24	W14Lx24	TBLS	480	1278	A8	12	Постоянное (5)	2.20	6440	3165	2970	2910	2800	2550
19.5L-24	IND	SL	R4	W16Lx24	DW16A, W15Lx24	TBLS	535	1356	A8	8	Циклическое (4)	1.70	6270	3650	3025	2915	2725	2480
19.5L-24	IND	SL	R4	W16Lx24	DW16A, W15Lx24	TBLS	535	1356	A8	10	Постоянное (5)	1.70	6270	3080	2890	2835	2725	2480
19.5L-24	IND	SL	R4	W16Lx24	DW16A, W15Lx24	TBLS	535	1356	A8	12	Циклическое (4)	1.90	7075	4120	3415	3290	3075	2800
19.5L-24	IND	SL	R4	W16Lx24	DW16A, W15Lx24	TBLS	535	1356	A8	12	Постоянное (5)	1.90	7075	3475	3260	3200	3075	2800
19.5L-24	IND	SL	R4	W16Lx24	DW16A, W15Lx24	TBLS	535	1356	A8	14	Циклическое (4)	2.30	7935	4625	3830	3690	3450	3140
19.5L-24	IND	SL	R4	W16Lx24	DW16A, W15Lx24	TBLS	535	1356	A8	14	Постоянное (5)	2.30	7935	3900	3655	3590	3450	3140
21L-24	IND	SL	R4	W18Lx24	DW18A, W15Lx24	TBLS	576	1424	A8	10	Циклическое (4)	2.60	8915	5195	4300	4145	3875	3525
21L-24	IND	SL	R4	W18Lx24	DW18A, W15Lx24	TBLS	576	1424	A8	12	Постоянное (5)	2.60	8915	4380	4110	4030	3875	3525
21L-24	IND	SL	R4	W18Lx24	DW18A, W15Lx24	TBLS	576	1424	A8	16	Циклическое (4)	2.80	10350	6030	4995	4815	4500	4095
21L-24	IND	SL	R4	W18Lx24	DW18A, W15Lx24	TBLS	576	1424	A8	16	Постоянное (5)	2.80	10350	5085	4770	4680	4500	4095
18.4-26	IND	SL	R4	W16Lx26	DW16A, W15Lx26	TBLS/TT	505	1523	A8	12	Циклическое (4)	2.50	9200	5360	4440	4280	4000	3640
18.4-26	IND	SL	R4	W16Lx26	DW16A, W15Lx26	TBLS/TT	505	1523	A8	12	Постоянное (5)	2.50	9200	4520	4240	4160	4000	3640
18.4-26	IND	4L	R1	W16Lx26	DW16A, W15Lx26	TBLS/TT	505	1523	A8	12	Циклическое (4)	2.50	9200	5360	4440	4280	4000	3640
18.4-26	IND	4L	R1	W16Lx26	DW16A, W15Lx26	TBLS/TT	505	1523	A8	12	Постоянное (5)	2.50	9200	4520	4240	4160	4000	3640
16.9-28	IND	SL	R4	W15Lx28	W14Lx28	TBLS/TT	464	1452	A8	8	Циклическое (4)	1.90	6670	3885	3220	3105	2900	2640
16.9-28	IND	SL	R4	W15Lx28	W14Lx28	TBLS/TT	464	1452	A8	10	Постоянное (5)	1.90	6670	3275	3075	3015	2900	2640
16.9-28	IND	SL	R4	W15Lx28	W14Lx28	TBLS/TT	464	1452	A8	12	Циклическое (4)	2.20	7245	4220	3495	3370	3150	2865
16.9-28	IND	SL	R4	W15Lx28	W14Lx28	TBLS/TT	464	1452	A8	12	Постоянное (5)	2.20	7245	3560	3340	3275	3150	2865
16.9-28	IND	SL	R4	W15Lx28	W14Lx28	TBLS/TT	464	1452	A8	10	Циклическое (4)	2.60	8165	4755	3940	3800	3550	3230
16.9-28	IND	SL	R4	W15Lx28	W14Lx28	TBLS/TT	464	1452	A8	12	Постоянное (5)	2.60	8165	4010	3765	3690	3550	3230
16.9-28	IND	SL	R4	W15Lx28	W14Lx28	TBLS/TT	464	1452	A8	12	Циклическое (4)	2.60	8165	4755	3940	3800	3550	3230
16.9-28	IND	SL	R4	W15Lx28	W14Lx28	TBLS/TT	464	1452	A8	12	Постоянное (5)	2.60	8165	4010	3765	3690	3550	3230
18.4-28	IND	SL	R4	W16Lx28	W15Lx28	TBLS/TT	504	1500	A8	10	Циклическое (4)	2.10	8165	4755	3940	3800	3550	3230
18.4-28	IND	SL	R4	W16Lx28	W15Lx28	TBLS/TT	504	1500	A8	12	Постоянное (5)	2.10	8165	4010	3765	3690	3550	3230
18.4-28	IND	SL	R4	W16Lx28	W15Lx28	TBLS/TT	504	1500	A8	10	Циклическое (4)	2.50	9490	5530	4580	4415	4125	3755
18.4-28	IND	SL	R4	W16Lx28	W15Lx28	TBLS/TT	504	1500	A8	12	Постоянное (5)	2.50	9490	4660	4375	4290	4125	3755

Специальные
заметки

- (1) Нагрузки и давления для шин, устанавливаемых на сельскохозяйственные трактора необходимо уточнить в Твесо N.V. (кроме шин 14.5/75-16 1 SL Agri).
- (2) Максимальные значения давлений так же являются максимальными значениями давлений для транспортировки шин.
При уменьшении нагрузки допускается уменьшение давления. Для более точных параметров обратитесь в технический отдел
- (3) Для управляемых тракторных колес нагрузка = 80% от нагрузки ведомых шин.
- (4) Циклическая работа подразумевает, что минимальная нагрузка на шину не превышает 60% от номинальной нагрузки и погрузчик работает на неулучшенной но сравнительно ровной поверхности.
Нагрузка при скорости 5км/ч действительна для расстояния в одну сторону 150м, нагрузка при скорости 10км/ч действительна для расстояния в одну сторону 600м.
- (5) Постоянная нагрузка

Общие заметки

смотрите на стр. Шины для асфальтоукладчиков



SLR4

MRF 3

TRACTIONMASTER
4L R1