


# SOLIDEAL®

## ШИНЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ



| Размер<br>шины | НС | Тип<br>Протек-<br>тора | Обод(а)              |                     | Камера         | Вентиль   | Ободная лента            | Габаритные<br>размеры шин (мм)<br>Максимальные (b) |           | Индекс<br>Ско-<br>рости<br>(с) | Максимальная грузоподъемность (кг), при скорости (км/ч) |             |             |             |          |      |
|----------------|----|------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------|
|                |    |                        | Рекомен-<br>дованный | Альтерна-<br>тивный |                |           |                          | На любых поверхностях                              |           |                                | На улучшенных поверхностях                              |             |             |             |          |      |
|                |    |                        |                      |                     |                |           |                          | 0 км/ч                                             | CREEP (2) |                                | 0-8 км/ч                                                | 10 км/ч (3) | 25 км/ч (3) | 45 км/ч (3) |          |      |
| 8.25-20        | 12 | WL                     | 6.50                 | 7.00                | 8.25/9.00-20   | V03-02-14 | 8.25/9.00/10.00/12.00-20 | 248                                                | 985       | B                              | 5555                                                    | 4660        | 3315        | 2865        | 2365     | 2115 |
|                |    |                        |                      |                     |                |           |                          |                                                    |           |                                | 7.50 бар                                                |             | 7.00 бар    |             | 6.50 бар |      |
| 8.25-20        | 14 | WL                     | 6.50                 | 7.00                | 8.25/9.00-20   | V03-02-14 | 8.25/9.00/10.00/12.00-20 | 248                                                | 985       | B                              | 6105                                                    | 5120        | 3645        | 3150        | 2600     | 2325 |
|                |    |                        |                      |                     |                |           |                          |                                                    |           |                                | 9.00 бар                                                |             | 8.00 бар    |             | 7.50 бар |      |
| 9.00-20        | 14 | WL                     | 7.00                 | 6.50/7.50           | 8.25/9.00-20   | V03-02-14 | 8.25/9.00/10.00/12.00-20 | 279                                                | 1043      | B                              | 6990                                                    | 5860        | 4170        | 3605        | 2975     | 2660 |
|                |    |                        |                      |                     |                |           |                          |                                                    |           |                                | 8.50 бар                                                |             | 7.50 бар    |             | 7.00 бар |      |
| 10.00-20       | 14 | WL                     | 7.50                 | 7.0/8.0             | 10.00/11.00-20 | V03-02-14 | 8.25/9.00/10.00/12.00-20 | 297                                                | 1079      | B                              | 7455                                                    | 6255        | 4450        | 3850        | 3175     | 2840 |
|                |    |                        |                      |                     |                |           |                          |                                                    |           |                                | 7.50 бар                                                |             | 7.00 бар    |             | 6.00 бар |      |
| 10.00-20       | 16 | WL                     | 7.50                 | 7.0/8.0             | 10.00/11.00-20 | V03-02-14 | 8.25/9.00/10.00/12.00-20 | 297                                                | 1079      | B                              | 8215                                                    | 6890        | 4900        | 4240        | 3500     | 3125 |
|                |    |                        |                      |                     |                |           |                          |                                                    |           |                                | 8.50 бар                                                |             | 8.00 бар    |             | 7.50 бар |      |
| 11.00-20       | 16 | WL                     | 8.00                 | 8.50                | 10.00/11.00-20 | V03-02-14 | 8.25/9.00/10.00/12.00-20 | 314                                                | 1109      | B                              | 8700                                                    | 7300        | 5200        | 4500        | 3700     | 3300 |
|                |    |                        |                      |                     |                |           |                          |                                                    |           |                                | 8.50 бар                                                |             | 7.75 бар    |             | 7.00 бар |      |

Специальные  
заметки

- (1) а) - Давление должно соответствовать скорости.  
b) - Для особых условий работы давление может быть увеличено на 0.75 бар (не должно превышать максимально допустимого давления обода), увеличение нагрузки недопустимо.
- (2) Greer это такой тип движения, когда машина за 30мин проезжает не более 200м.
- (3) Максимальное время движения 3часа, минимальный период охлаждения 30мин - только на улучшенной поверхности.

Общие заметки

смотрите на стр. Шины для асфальтоукладчиков



WL