

SOLIDEAL®

ШИНЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Марки- ровка шины	Протектор		Применение (1) (2)	Индекс скорости (с)	Обод(а)		Габаритные размеры шин (мм). Макс. (b)			НС (d)	Максимальная грузоподъемность (кг), при давлении (бар)																	
	Loadmaster L2/E2/G2	Loadmaster L3/E3/G3			Рекоменд.	Альтернативный	Ширина (мм)	Наруж. L2/E2 (мм)	Наруж. L3/E3 (мм)		1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	
15.5-25	■	□	Погрузчик	A2	12.00/1.3	12.00/1.3DC 13.00/1.4DC	437	1328	1381	12					4250	4475	4675	4875	5100	5350	5600							
			Грейдер	A8						12.00/1.3DC		1900	2000	2180	2500													
			Самосвал	B						12.00/1.3DC 13.00/1.4DC		2350	2575	2775	3000	3250												
15.5-25	■		Погрузчик	A2	12.00/1.3DC 13.00/1.4 DC		494	1405	1460	16					4250	4475	4675	4875	5100	5350	5600	5800	6000	6150	6400	6650	6900	
			Грейдер	A8						12.00/1.3DC		1900	2000	2180	2500	2800	3000											
			Самосвал	B						12.00/1.3DC 13.00/1.4 DC		2350	2575	2775	3000	3250	3650	4000										
17.5-25	■	■	Погрузчик	A2	14.00/1.5	14.00/1.3DC 13.00/1.4DC	494	1405	1460	12		4250	4500	4750	5050	5350	5600	5900	6150									
			Грейдер	A8						14.00/1.5DC 14.00/1.3DC		2350	2625	2900														
			Самосвал	B						14.00/1.3DC 13.00/1.4DC		2800	3100	3375	3650													
	■	■	Погрузчик	A2		14.00/1.3DC 13.00/1.4DC				16		4250	4500	4750	5050	5350	5600	5900	6150	6400	6650	6900	7100	7300				
			Грейдер	A8		14.00/1.3DC						2350	2625	2900	2900	3100	3350											
			Самосвал	B		14.00/1.3DC 13.00/1.4DC						2800	3100	3375	3650	3850	4050	4250										
20.5-25	■		Погрузчик	A2	17.00/2.0	17.00/1.7SDC/DC	577	1561	1621	12		5500	5900	6300	6700													
			Грейдер	A8									3250	3550														
			Самосвал	B									3800	4150	4500													
	■	■	Погрузчик	A2								16		5500	5900	6300	6700	7100	7500	7900	8250							
			Грейдер	A8										3325	3550	3775	4000											
			Самосвал	B										3800	4150	4500	4825	5150	5450									
23.5-25		□	Погрузчик	A2	19.50/2.5		663	1696	1756	16		7000	7500	8000	8500	9000	9500											
			Грейдер	A8										4000	4375	4750												
			Самосвал	B											5300	5750	6150											
		□	Погрузчик	A2						20		7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10400	10900								
			Самосвал	B										5300	4750	6150	6550	6950	7300									
			Погрузчик	A2							24		7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10400	10900	11300	11700	12100	12500			
26.5-25		□	Погрузчик	A2	22.00/3.0		747	1839	1891	20			9500	10000	10500	11000	11500	12050	12650	13200								
			Самосвал	B											6750	7300	7800	8250										
			Погрузчик	A2							24		9500	10000	10500	11000	11500	12050	12650	13200	13600	14000						
			Самосвал	B										6750	7300	7800	8250	8750	9250									
		□	Погрузчик	A2						26			9500	10000	10500	11000	11500	12050	12650	13200	13600	14000	14500	15000				
			Самосвал	B										6750	7300	7800	8250	8750	9250	9650								
			Погрузчик	A2							28		9500	10000	10500	11000	11500	12050	12650	13200	13600	14000	14500	15000	15500			
			Самосвал	B										6750	7300	7800	8250	8750	9250	9650	10000							

Специальные
заметки

- (1) Для условий работ САМОСВАЛ - с более низкой скоростью, со статической нагрузкой и для индустриального применения проконсультируйтесь в техническом отделе относительно нагрузок, давления и скорости.
Классификация ПОГРУЗЧИК подразумевает работы где груз поднимается и перевозится со скоростью 10км/ч на расстояние около 100м.
Для классификации ГРЕЙДЕР максимальная скорость 40км/ч.
Классификация САМОСВАЛ подразумевает работы где груз перевозится на значительные расстояния и затем машина возвращается пустой в зону погрузки.
Нагрузки и скорости в классификации САМОСВАЛ даны для расстояния 4км максимум. Для более длинных расстояний проконсультируйтесь с техническим отделом.
Для комбинированных работ по погрузке и транспортированию груза на расстояние более нескольких сотен метров и с максимальной скоростью 25 км/ч допустимые нагрузки на шину необходимо определить как средние значения между данными, указанными в строке САМОСВАЛ и в строке ПОГРУЗЧИК.
- (2) Из-за сверхмощной конструкции самосвалных шин необходимо соблюдать следующие условия при перегоне машины с объекта на объект:
- транспортное средство должно быть ненагруженным
 - давление в шинах должно быть увеличено на 30%
 - необходимо охлаждать шины после каждого часа движения

☒ Доступны

☐ Планируются к производству

Общие заметки

смотрите на стр. Шины для асф



КОЗВОНИН
Вадим Сергеевич
Генеральный директор

Тел./Факс: (495) 777-60-33

Моб. (495) 508-76-40

Сайт: www.germes.ru

E-mail: vadim@germes.ru

143952 г. Реутов, ул. Фабричная д.7 офис 105

ЗАПЧАСТИ • ШИНЫ • СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА



LOADMASTER
L2/E2/G2

LOADMASTER
L3/E3/G3