

SOLIDEAL®

ШИНЫ ДЛЯ ГРЕЙДЕРОВ

WWW.GERMESS.RU

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ											
Маркировка шины		HC(d)	Протектор		Обод(a)			Камера	Габаритные размеры шин (мм). Максимальные (b)		Индекс скорости (c)
Размер	Тип		Тип	TRA	Рекомендованный	Альтернативный			Ширина (мм)	Наружный Ø (мм)	
13.00-24	TG	10°	SL	G2/L2	8.00TG	10.00VA	9.00DC	TBLS/TT	366	1298	A8/A2
13.00-24	TG	12	SL	G2/L2	8.00TG	10.00VA	9.00DC	TBLS/TT	366	1298	A8/A2
13.00-24	TG	14	SL	G2/L2	8.00TG	10.00VA		TBLS/TT	366	1298	A8/A2
13.00-24	TG	16	SL	G2/L2	10.00VA			TBLS/TT	366	1298	A8/A2
14.00-24	TG	10°	SL	G2/L2	8.00TG	10.00VA	9.00DC	TBLS/TT	398	1370	A8/A2
14.00-24	TG	12	SL	G2/L2	8.00TG	10.00VA	9.00DC	TBLS/TT	398	1370	A8/A2
14.00-24	TG	14	SL	G2/L2	8.00TG	10.00VA		TBLS/TT	398	1370	A8/A2
14.00-24	TG	16	SL	G2/L2	10.00VA			TBLS/TT	398	1370	A8/A2

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ГРЕЙДЕРОВ И ВНЕДОРОЖНЫХ ТРАКТОРОВ G2											
Максимальная Скорость 40 км/ч				Индекс скорости A8				Расстояние нелимитировано			
Размер шины	Грузоподъемность (кг) при давлении (бар)										
	бар	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
13.00-24	кг	1700	1900	2060	2240	2360(10)	2500	2650	2725(12)	2800(14)	2900(16)
14.00-24	кг	2060	2300	2500	2650	2800	3075(12)	3250	3450(14)	3550	3650(16)

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ L2													
Максимальная Скорость 10 км/ч					Индекс скорости A2				Расстояние 75 м в одну сторону				
Размер шины	Грузоподъемность (кг) при давлении (бар)												
	бар	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
13.00-24	кг	4500	4750	5000(10)	5150	5300	5600(12)	5600	5800	6000(14)	6150	6300	6500(16)
14.00-24	кг	5450	5600(10)	6000	6150	6300(12)	6500	6700(14)	6900	7100	7300(16)		

Специальные
заметки

- (1) Нагрузки для шин с соответствующей HC, указанной в скобках, являются максимальными.
- (2) Для сервисных работ на магистралях давление может быть увеличено на 50% без увеличения нагрузки.
- (3) Продольные раскачивания грейдера на дороге это естественное явление возникающее из-за резонанса скоростей. Наилучший результат достигается когда давление в шине установлено в соответствии с действительной нагрузкой на колесо. Распределение нагрузки у грейдера в среднем = 1/3 на переднюю ось и 2/3 на заднюю ось, при этом использование навесного оборудования может вносить изменения в распределение нагрузки.

Общие заметки

смотрите на стр. Шины для асфальтоукладчиков



SL G2/L2